

Окно маркировки маркировщика TMP3200/470 составляет 100 x 150мм. Установка развивает скорость до 6 симв./сек. Используется как для настольного монтажа, так и для интеграции в автоматическую линию. Обладает простой и надёжной платформой, которая обеспечивает высокое качество маркировки и надёжность исполнительного механизма.



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Окно маркировки - 100 x 150мм
- Ременной привод и рельсы осей X/Y устойчивы к износу
- Запатентованная технология "плавающая игла" позволяет маркировать по кривизне до 6мм
- Маркировка широкого спектра материалов от мягкого пластика до закалённой стали до Rc60
- Различные виды игл для глубины маркировки от 0,03 до 0,45мм
- Автономный современный контроллер TMC470 включает два последовательных порта, USB и Ethernet
- Автоматическая генерация серийного номера, даты, времени и кода смены
- Хранение до 200 шаблонов
- Простое подключение к PLC (ПЛК) и хост-компьютеру
- Плотность точек до 200 точек/дюйм (79 т/см)

### АКСЕССУАРЫ

- Роторы для маркировки по окружности цилиндров
- Монтажные стойки и штативы, включая программируемую ось Z
- Контроллеры для монтажа в панель и с защитой IP/NEMA
- Программа Logo/Font для создания и редактирования шрифтов и логотипов
- Программа Upgrade для обновления прошивки контроллера бесплатно с сайта [www.telesis.ru](http://www.telesis.ru)
- Программное Windows приложение Merlin III®



Автономный контроллер TMC470



Защитные шторки головки TMP3200 препятствуют попаданию жидкости и грязи



Система TMP3200/470 обладает функцией нанесения 2-D кодов DataMatrix в соответствии с требованиями UID и других стандартов.