

Установка TMP1700/470 наиболее привлекательна по цене из модельного ряда PINSTAMP®. Надёжное исполнительное устройство TMP1700 обеспечивает окно маркировки 38 x 63мм и развивает скорость до 6 символов/секунду. Это идеальный выбор для большинства автоматизированных применений.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Окно маркировки 38 x 63 мм
- Прочная и надёжная платформа осей X/Y
- Компактная головка размером 168 x 158 x 120 мм
- Маркировка на материалах различной твёрдости и свойств: от пластика до закалённой стали (до Rc60)
- Металлическая шторка защищает исполнительный механизм от попадания твёрдых и жидких загрязнителей
- Компактный удобный контроллер TMC470 с двумя последовательными портами, портом USB и Ethernet
- Плотность точек до 200 точек на дюйм (до 79 т/см)
- Различные типы игл для глубины от 0,03 до 0,45 мм
- Перепад высоты поверхности в пределах окна маркировки возможен до 6 мм
- Автоматическая генерация серийного номера, времени, даты и кода смены
- Хранение до 200 шаблонов маркировки
- Интерфейс для ПЛК (контроллеров) и хост-компьютера

Аксессуары

- ♦ Устройство вращения для маркировки по окружности
- ♦ Монтажная стойка с программируемой вертикальной осью Z
- ♦ Контроллеры с защитой IP/NEMA и для монтажа в панель.
- ♦ Программа Logo/Font для написания специального шрифта или логотипов
- ♦ Утилиты для обновления программного обеспечения можно получить бесплатно на сайте www.telesis.ru
- ♦ Программное приложение Merlin III для создания шаблонов и управления маркиратором

Компактный
Контроллер TMC470



Защитный кожух
предотвращает попадание жидкости
и грязи в головку TMP1700



Нанесение двумерных кодов 2D DataMatrix в соответствии со всеми действующими промышленными стандартами